

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU

- budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej z pustaków z betonu komórkowego SOLBET ocieplonych warstwą styropianu knauf expert fasada 0,032 - grubości 20 cm,
- tynk zewnętrzny silikonowy, w systemie KABE 1,5mm, na siatce,
- elementy dekoracyjne elewacji wykonane w technologii GREINPLAST PANEL OEA-D DESKA,
- ściany fundamentowe z bloczka betonowego na ławach żelbetowych,
- stropy wylewane żelbetowe ocieplone warstwą styropianu,
- nad garażem dach płaski, na konstrukcji z płyty żelbetowej, pokryty papą TECHNICOL MIDA ocieplony styropianem,
- ściany działowe w lokalach z pustaków z betonu komórkowego SOLBET
- stolarka okienna PCV VEKA
- Bariery w oknach aluminiowe
- Drzwi wejściowe MARTOM ARKTIC z przeszkleniem
- Drzwi do pomieszczenia technicznego MARTOM OPTIMAL bez przeszklenia
- Brama garażowa Wiśniowski UNIPRO z napędem
- Parapety blaszane
- Orynnowanie plastikowe BUDMAT PROAQUA
- Pokrycie dachu blachodachówka modułowa SCANDINAVIA DUAL MATT GRAFIT 7016
- Membrana dachowa BUDMAT 180G/M2
- kostka brukowa przed wejściem do budynku oraz na podjeździe fo garażu
- taras z płyt betonowych